



## MELA LED Kosmos Slim LED IP44 44W

Lågbyggd svensktillverkad allroundarmatur LED IP44 i hög kvalitet. Vitlackad plåstomme och kupa i akryl med utbytbara LED moduler. Som standard är armaturen överkopplingsbar med plintar i båda ändar. (5x1,5mm<sup>2</sup>) Armaturen finns med både klar och opal kupa, även med tänd/släck sensor. Som tillval finns kan vi ombesörja Batteri backup, Radio & DALI (Extra kostnad tillkommer).

**Armaturmått: L:1240xB163xH35mm**

**Livslängd: 60 000h L70 B50 TA25**

**Spänning: 220-240V AC; 50/60Hz**

**5 års garanti enl. Alem09**

**Material armatur: Plåt / Akryl**

**Armatur: Klass 1**

**IP klass: IP44**

**RA värde: 80**

**Färgtemperatur: 4000K/3000K**

**Mc Adam: 3 SDCM**

### E-nummer

72 136 04  
72 136 05  
72 137 15  
72 137 16  
72 137 17  
72 137 18  
72 137 19  
72 137 32

### Arm. lm

4887  
4887  
4403  
4403  
4406  
4406  
3971  
3971

### Benämning

Slim LED IP44 4000K 44W  
Slim LED IP44 4000K 44W Tänd/Släck sensor  
Slim LED IP44 4000K 44W Opal  
Slim LED IP44 4000K 44W Opal Tänd/Släck sensor  
Slim LED IP44 3000K 44W  
Slim LED IP44 3000K 44W Tänd/Släck sensor  
Slim LED IP44 3000K 44W Opal  
Slim LED IP44 3000K 44W Opal Tänd/Släck sensor

### Tillbehör:

72 109 36      LED modul 4000K  
72 109 35      LED modul 3000K  
80000008      Skyddsrummsbygel IP44 (Par)

**OBS!** Går att slava 7 st armaturer per sensor. Max 2 st masterarmaturer per grupp.

Produkterna från MELA LED vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.  
©Mela LED smart electronic solutions AB