



## Armaturl Stella LED 20 / 30 / 40W

Lamphus i aluminium, powder coating lackering.

LED effekt 20, 30 & 40W.

Sidomontering (OBS! Fästsruvar får max dras 4Nm)

Fästen för stolptopp, trästolpe & fasad finns som tillbehör.

Mycket lättinstallerad armatur som kan appliceras med fördel på elljusspår/motionsspår, industrifasader, parkeringar, bostadsområden etc.

Drivdon: Meanwell IP67 monterat i hus inkl. 8m kabel.

### Teknisk Beskrivning:

**Armaturmått: 464x202x82mm**

**Livslängd: 50000h L80 TA25**

**Total Strömförbrukning 11.6W / 22.6W**

**IP Klass: IP65 (Drivdon IP67)**

**RA värde: 80**

**Färgtemperatur: 4000k (Tillval 3000k)**

**Vikt: 2,5kg**

**Omgivningstemperatur: -30°-+30°**

**Armaturl: Klass 1**

**LED: Bridgelux COB LED**

**Spänning: 220-240V AC; 50/60Hz**

**5 års garanti enl. Alem09**

**Material armatur: Aluminium**

**Diameter: 48 / 60mm**

### E-nummer:

77 260 75

77 260 75

77 273 86

### Benämning:

Stella LED 20W 4000k

Stella LED 30W 4000k

Stella LED 40W 4000k

### Arm. lumen

2043lm

3224lm

4298lm

### Tillbehör:

77 801 54

77 801 55

Toppfäste för rakstolpe 8°

Fäste för trästolpe 8°