

PRODUKT BLAD



LED Panel Meco

LED Panel Meco

BRUKSOMRÅDE:

Lämplig för kontorslandskap, bilhall och butiker.

ARMATUR:

LED panel i slimmad design med Philips drivdon (LED: Philips LED 1001m/W). Livslängd på 70 000h. DALI/Switch finns som tillval. Som tillbehör finns ram för utanpåliggande montage med ventileringshåll E-7014357. Armaturmått: 595x595x10mm. Total Strömförbrukning: 40W

FÄRGTEMPERATUR:

3000K | 4000K

Tillval:

DALI/Switch

Ram (utanpåliggande montage/ventileringshåll)

E-Nummer:	Arm. Lumen	Benämning
7013719	4400	Meco LED 40W 3000K UGR 19 Mikroprismaskiva (595x595x10)
7013721	4020	Meco LED 40W 4000K UGR 22 Opalskiva (595x595x10)
80000025	4850	Meco LED 40W 6500K UGR 19 Mikroprismaskiva (595x595x10)
80000026	4800	Meco LED 40W 4000K UGR 22 Opalskiva (1195x295x10)
80000003	3430	Meco LED 33W 3000K UGR 19 Mikroprismaskiva (595x595x10)
80000004	3490	Meco LED 33W 4000K UGR 19 Mikroprismaskiva (595x595x10)
7014357		Montagebox utvändig ventilerad, montage dikt tak (600x600)
80000027		Montagebox utvändig ventilerad, montage dikt tak (1200x300)

Livslängd:	70000h L80 TA25
IP klass:	IP20
RA-Värde:	>80
MacAdam:	3 SDCM
Omgivningstemperatur:	-15°C - +40°C
Armatur:	Klass 1
Spänning:	220-240V AC; 50/60Hz
Garanti:	5 års Garanti enl. Alem09

MelaLed
Powered by Aluwave

031-96 24 80
sales@aluwave.com
www.melaled.se

MelaLed produkterna utvecklade av Aluwave vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.